

GLATTE GUMMIGURTE

Unser Lager bei glatten Gummigurten umfasst ca. 6000 lfm sortiert. Die Zugträger bestehen aus zwei bis vier vollsynthetischen EP Gewebelinien (Polyester - Polyamid). EP Gewebe ist feuchtigkeitsunempfindlich und dehnungsarm. Die Gummidecken sind überwiegend in hochverschleißfester Qualität, der Rest Ölbeständig. Gewebe der Lagergurte: 200/2, 250/2, 400/3, 500/3, 630/4
Decken der Lagergurte: 2+1, 3+1,5, 4+2, 5+2, 6+2
Hitzbeständige Bänder bis 150°C und bis 200°C auf Anfrage. Alle in unserem Programm befindliche Fördergurte (auch Sonderqualitäten - auf Anfrage) werden von Westeuropäischen Markenherstellern produziert. Welche Gurttypen für Ihre Anlage und Einsatzzweck das beste Preis - Leistungsverhältnis hat, darüber beraten wir Sie gerne.

Empfohlene Mindesttrommeldurchmesser:

Gewebe:	200/2	250/2	400/3	500/3	630/4
Durchmesser in mm					
Antriebstrommel	200	250	250	400	500
Umlenktrommel	150	200	200	315	400

