

## **GUMMI - GLEITGURTE UND QUERSTEIFE GURTE**

**Gummi-Gleitgurte** werden vorwiegend im innerbetrieblichen Transport verwendet, bei dem das Material ruhig auf dem Gurt liegen soll. Die gewichtsmäßig höheren Beanspruchungen, im Vergleich zum Einsatz zu Kunststofftransportbändern, werden mit einem stärkeren Gewebezugkörper und einer dickeren Gummioberdecke bewältigt. Diese Gurte werden vorwiegend in der Holzindustrie, im Recyclingbereich, in der Spanplattenbearbeitung, in der Papierindustrie usw. eingesetzt. Als Gleitunterlage werden Stahl oder NIRO - Bleche, sowie PE - Platten eingesetzt.

Wir liefern bei diesen schweren Einsatzfällen vorwiegend 3-lagen Gurte mit 2 mm Oberdecke, die wir in den Breiten von 400 mm bis 1600 mm lagernd haben. Gleitgurte bieten wir in **Hochabriebfester Qualität und beständig gegen Öle und Fette** an.

Auch in diesem Bereich bieten wir ein **Sofort - Service**. Für diverse Sonderkonstruktionen, die wir selbst fertigen, fragen Sie und bitte an.

**Quersteife Gummigurte** werden hauptsächlich für Kastengurte und glatten Bändern eingesetzt, bei denen eine Durchbiegung des Gurtes unerwünscht ist. Diese kann anlagenbedingt oder wegen des Materials sein.

Die Anwendung ist meistens bei Aufzugsbändern in der Beton-, Zucker-, Landwirtschafts-, Steine- und chemischen Industrie sowie bei Sandstrahlbändern.

Ob diese Gurtqualität bei Ihrer Materialförderung die gewünschten höheren Standzeiten bringt, beraten wir Sie gerne.